

## **Alkalmazási terület:**

A Kvarc- Mélyalapozó minőséghibás falfelületek, mész-, cement bázisú vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs, szívóképes beton és vakolatok alapozásához, gipszes felületek erősítéséhez kül-és beltérben egyaránt alkalmazható. Porózus felületekbe behatolva fokozza a vakolat szilárdságát ezáltal növeli a felületre felhordott vakolóanyagok tapadó képességét. Biztosítja az egyenletes nedvszívó képességet ezáltal megakadályozza a foltosodást.

**Anyagösszetétel:** Műanyag diszperzió és speciális minőségjavító adalékok vizes oldata.

**Anyagszükséglet:** Szívóképességtől függő. Kb. 0,1 - 0,2 liter/m<sup>2</sup>

**Kiszerelés:** 10 literes flakonban.

**Tárolás:** Eredeti zárt csomagolásban +5 és 30 °C között. **FAGYVESZÉLYES!**

## **Felhasználási útmutató:**

Az alapnak szilárdnak, festék- és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni Az alapozót hígítás nélkül (gipszfelületek, díszítő vakolat alá) vagy vízzel kétszeres térfogatra hígítva (önterülő aljzatkiegyenlítőhöz) kell használni, ecsettel vagy teddy hengerrel felhordva. A felhasználást legalább +5 °C felett kell végezni. Az alapozó részleges, matt nedves száradása után kezdhető a vakolás, az aljzatkiegyenlítő habarcs alkalmazásához a megszáradt alapozás ad jobb terület. A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

**Feldolgozási hőmérséklet:** +5 és +25 °C között.

**ÉMI engedély száma:** A-150/91

---

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.