

Alkalmazási terület:

Díszítő, lábazati vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő habarcscok, szívóképes betonok és vakolatok alapozásához. Gipszes felületek kezeléséhez, a szívóképesség csökkentésére. Termorendszerek vakolatai alá, a tapadási tulajdonságok javítására.

Anyagösszetétel: Műanyag diszperzió vizes oldata.

Anyagszükséglet: Szívóképességtől függő. Kb. 0,1 – 0,2 liter/m²

Kiszerelés: 1-5 és 10 literes flakonban.

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban +5 és 30°C között. FAGYVESZÉLYES!

Felhasználási útmutató:

Az alapnak szilárdnak, festék- és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. Az alapozót hígítás nélkül (gipszfelületek, díszítő vakolat alá) vagy vízzel kétszeres térfogatra hígítva (önterülő aljzatkiegyenlítőhöz) kell használni, ecsettel vagy teddy hengerrel felhordva. A felhasználást legalább +5 °C felett kell végezni. Az alapozó részleges, mattnedves száradása után kezdhető a vakolás, az aljzatkiegyenlítő habarcsc alkalmazásához a megszáradt alapozás ad jobb területet. A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-150/91

A gyártó a habarcsc alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.