

Alkalmazási terület:

Kül-beltérben alkalmazható, vízálló, könnyen tisztítható, flexibilis fugázó. Csempe (kerámia), kőanyag, műkő- és márványlapokhoz, fal- és padlóburkolatok fugázására, 25 mm fugaszélességig. Fagyálló. 20 féle színben.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, mészkő őrlemény, cement és adalékok.

Műszaki adatok:

- Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa.
- Max. szemcse nagyság: 0,3 mm.

Anyagszükséglet: A fugaszélességtől és csempemérettől függően: 0,3 kg-1,0 kg/m².

Kiszerezés: 5 és 20 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

A csomag tartalmát a lapok szívóképességétől függően kb 1,5 l vízzel csomómentesre keverjük. A megkevert anyagot 10 percig pihentetjük, majd újra átkeverjük. A különböző keveréseket azonos vízmennyiséggel kell megkeverni a színeltérés elkerülése végett. A bekevert fugázót lehetőleg gumis simítóval, átlósan kell besimítani a fugahézagokba. Az anyag meghúzása után a csempét nedves szivaccsal meg kell tisztítani. A felületre rászáradt anyagot száraz ruhával lehet megtisztítani. A bekevert anyagot 2 órán belül fel kell használni! Matt és porózus felületű burkolatoknál próbafugázást kell végezni. Eltérő nedvszívású felületek, eltérő színárnyalatot eredményezhetnek. A friss fugázást tűző napsütéstől óvni kell. A kész felület kb. 24 óra múlva használható.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.